

OVEN SGRASSANTE DECARBONIZZANTE



CARATTERISTICHE

OVEN è uno speciale sgrassante ad azione decarbonizzante studiato per essere utilizzato ovunque vengano cotti, lavorati e confezionati gli alimenti. La sua particolare formulazione svolge un'azione penetrante che ammorbidisce i residui carboniosi e i grassi più ostinati con estrema rapidità ed efficacia. OVEN è conforme alle norme vigenti in materia di Igiene e Sanità (Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.).

APPLICAZIONI

OVEN è eccellente a titolo esemplificativo per la pulizia di: forni, piastre di cottura, griglie, friggitrici, padelloni, pentole, teglie, carrelli, taglieri e ceppi per carni, cucine e piani di lavoro, dotti, cappe, filtri, camini, barbecue, ecc.

MODO D'USO

OVEN grazie alla sua elevata concentrazione è anche diluibile in acqua a seconda dell'utilizzo e dell'entità dello sporco da rimuovere. Forni: portare il forno a 90°C e spegnere, spruzzare le parti interne, chiudere lo sportello e lasciare agire 10 minuti. Pulire con un panno abrasivo e risciacquare con acqua usando una spugna o un panno. Preriscaldare il forno per 10 minuti prima di usarlo nuovamente. Grill: spruzzare sulle griglie lasciare agire 10 minuti, pulire con un panno abrasivo, risciacquare. Friggitrice: spegnere la friggitrice, togliere l'olio e rimuovere i residui. Spruzzare il prodotto e lasciarlo agire 10 minuti. Pulire, risciacquare con acqua e asciugare.

AVVERTENZE

Nocivo per ingestione. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.../in caso di malessere. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Regolamento CE n 1272/2008 CLP.

Reg. 648/2004/CE – 907/2006.

Contiene: potassio idrossido 0-1%;

sequestranti 1-5%; tensioattivi 5-10%.

ATTENZIONE!

E' CONSIGLIABILE EFFETTUARE UNA PROVA PREVENTIVA SU ALLUMINIO NON ANODIZZATO E SUPERFICI VERNICIATE

COD. DT03 750 ML